

| | Undanvindssegel | Med | Utan |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| | SRS | 1,115 | 1,083 |
| | SRSs (shorthanded)* | 1,115 | 1,083 |

Båt

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| <i>Båtnamn</i> | <i>Varv</i> | <i>Segelnr</i> | |
| Wenonah | Tynningö båtvarv | 117 | |
| <i>Båttyp</i> | <i>Konstruktör</i> | <i>Konstruktionsår</i> | <i>Klassning</i> |
| 8 Metre ÖR-ketch | E Salander | 1929 | Cr. LS Cl. |

Skrov

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Längd m (SKL)</i> | <i>Bredd m (B)</i> | <i>Motorfabrikat</i> | <i>Effekt HK</i> |
| 12,23 | 3,05 | Lombardini 1404 | 50 |
| <i>Deplacement ton (Depl)</i> | | <i>Propellertyp</i> | |
| 12,2 | | Fast propeller | |
| <i>Skrovmaterial</i> | <i>Djupgående m (D)</i> | <i>Trapets, max antal personer</i> | <i>Vattenballast liter</i> |
| Klassisk träkonstruktion | 2,1 | FÖRBJUDET | FÖRBJUDET |
| <i>Költyp</i> | <i>Kölmateriäl</i> | <i>Mantåg</i> | <i>Invänding ballast kg</i> |
| Långköl | Bly | 600 mm | 0 |
| <i>Kölvikt ton</i> | <i>Svängköl maxlutning grader</i> | | |
| 5,23 | FÖRBJUDET | | |

Rigg

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <i>Riggtyp</i> | | <i>Mastmaterial</i> | |
| Masteadrigg | | Trä | |
| <i>Material i stående rigg</i> | <i>Antal par spridare</i> | <i>Backstag/fiol på partialrigg</i> | <i>Svängbart bogspröt</i> |
| Wire | 2 | Ja | Nej |
| <i>Förtriangelbas m</i> | <i>Spinnakerbomlängd m</i> | <i>Genn halshornsavstånd m</i> | |
| 4,8 | 4,8 | 0 | |
| <i>P</i> | <i>E</i> | | |
| 13,9 | 4,45 | | |

Storsegel

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|
| <i>MHW</i> | <i>MTW</i> | <i>MUW</i> | <i>Segelyta</i> |
| 2,74 | 1,56 | 0,87 | 35,92 |

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| <i>HLU</i> | <i>HLP</i> | <i>HHW</i> | <i>HTW</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Typ</i> |
| 13,87 | 7,47 | 3,62 | 1,81 | 51,17 | Fock eller Genua |
| 13,35 | 6,19 | 2,86 | 1,37 | 39,81 | Fock eller Genua |
| 13,40 | 4,04 | 1,99 | 1,01 | 27,01 | Fock eller Genua |

Undanvindsegel Max antal ombord : 1

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <i>SLU</i> | <i>SLE</i> | <i>SFL</i> | <i>SHW</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Material</i> | <i>Användning</i> |
| 14,00 | 14,00 | 7,70 | 8,95 | 101,50 | Spinnakerduk i Nylon | Spinnaker |

Utrustning

| | |
|---------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor | Obligatoriskt |
| Dynor | Obligatoriskt |
| Toalett | Obligatoriskt |
| Batteri | Obligatoriskt |
| Bord | Obligatoriskt |
| Pentry | Obligatoriskt |
| Inredd förpik | Obligatoriskt |
| Rullfocksystern ovan däck | Ej obligatoriskt |

Kommentar

Mått mesan P=8,60 E=3,28 1/2=1,96 3/4=1,11 7/8=0,62.

Utskriftsdatum 2016-04-12

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.